

Maskovací páska PVC UV

722 - embosovaná

SPECIFIKACE

Poddajná venkovní páska z měkkého PVC

Lepidlo

Přírodní kaučuk

BARVA

žlutá

POUŽITÍ

PVC páska je vhodná pro krátkodobé zakrývání povrchů v malířském a stavebním průmyslu. Snadno přilne na různé druhy povrchů.

Dále je vhodná pro použití jako varovná páska ve výrobnách, skladech nebo tělocvičnách.

Lze použít jako ochranu kovových povrchů.

Pásku je možné snadno utrhnout rukou.

Je vhodná pro venkovní použití!!!

Pásku odstraňte z povrchu do jednoho týdne od aplikace!!!

K dosažení nejlepších výsledku doporučujeme lepené plochy zbavit prachu a mastnoty.

Před konkrétním použitím doporučujeme otestovat pásky pro danou aplikaci.

Za normálních okolností jsou pásky nejedovaté a při kontaktu nedráždí pokožku.

ŽIVOTNOST

Pásku skladujte na čistém a suchém místě při teplotě okolo 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu.

TESTOVANÉ HODNOTY

Test	Typická hodnota(metrická)	Tolerance
Celková tloušťka	0,14 mm	+ - 10%
Pevnost v tahu (podélná)	40 N / 25 mm	+ - 10%
Lepicí síla na oceli	3,5 N / 25 mm	+ - 10%
Průtažnost	100 %	
Šířka	nominal mm	+ - 0,5
Návin	nominal m	+ - 1,5%